

ANDE
BASIC+



KVALITA ZA SUPER CENU

ÚSPORNÁ JEDNOTKA S MODERNÍM DESIGNEM A OPTIMÁLNÍM VÝKONEM.

ANDE BASIC+



5 LETÁ
ZÁRUKA



POPIS ZAŘÍZENÍ


Klimatizace BASIC+ je základní model od společnosti ANDE, který kombinuje špičkovou kvalitu a funkčnost s výhodnou cenou. Jednotka používá chladivo R32, má tichý režim a vysokou energetickou třídu. Kromě toho se vyznačuje malými rozměry (šířka je pouze 750 mm) a továrním ionizátorem COLD PLASMA.

K dispozici jsou výkony od 2,5 kW do 7 kW. Jednotka byla vybavena novým bezdrátovým ovladačem a rozměry venkovních jednotek byly zmenšeny, takže jsou ještě kompaktnější.

Díky použití inverterové technologie a dosažení energetické třídy A++ zaručují spotřebiče nejen vysokou energetickou účinnost, ale také spolehlivost.

Za tuto cenu získáme řadu dalších funkcí, jako je samočištění, turbo režim, časovač, dálkové ovládání a také možnost připojit další filtry.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ



→ 75 cm ←

POUZE
75 CM




ZABUDOVANÁ
WIFI

Jednotka je navržena tak, aby byla vysoce účinná při malých rozměrech. Díky svým rozměrům patří k nejmenším modelům na trhu (šířka pouhých 750 mm).

Modul WI-FI vestavěný z výroby
- Dálkové ovládání provozu jednotky prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu

- Týdenní programování
- Autodiagnostika



4D PROUDĚNÍ
VZDUCHU

Čtyři směry výstupu vzduchu (4D AIR FLOW) zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu v místnosti a ještě vyšší úroveň komfortu.



IONIZÁTOR
COLD PLASMA

Ionizátor odstraňuje nepříjemné pachy a škodlivé látky tím, že produkuje záporné ionty, které vstupují do chemické reakce se znečištěnými částicemi.



VELMI
TICHÝ

Ticho, které vám umožní soustředit se doma i v práci. Hlasitost 20 dB(A) je velmi dobrý parametr a jeden z nejdůležitějších při výběru klimatizace.

VOLITELNÉ FILTRY

- filtr s aktivním uhlím
- filtr 3v1
- filtr PM 2,5
- filtr s vitamínem C
- filtr s ionty stříbra

ANDE



TECHNICKÁ

			AND-F09K	AND-F12K	AND-F18K	AND-F24K	
ÚČINNOST	Výkon	Jm. chlazení (min.-max.)	W	2.65(0.6-3.1)	3.4(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.3(1.8-7.4)
		Jm. vytápění (min.-max.)	W	2.7(0.8-3.4)	3.5(0.8-4.0)	5.2(1.3-5.3)	7.3(1.8-8.0)
	Spotřeba energie	Chlazení	kW	0.81(0.1-1.6)	1.34(0.2-1.5)	1.67(0.28-1.8)	2.2(0.23-2.76)
		Vytápění	kW	0.72(0.3-1.5)	0.95(0.2-1.4)	1.4(0.22-1.5)	2.2(0.23-2.53)
	Proud spotřebovaný	Chlazení	A	3.5(0.6-8.5)	5.9(0.8-6.6)	7.4(1.2-7.9)	10(1-12)
		Vytápění	A	3.1(0.8-8.5)	4.1(0.8-6.1)	6.2(1.0-6.6)	9.5(1-11)
	Max. příkon		kW	1,6	1,6	1,9	3,4
	Max. spotřeba proudu		A	8,5	9	9	16
	Chlazení	SEER	W/W	6,5	6,2	6,7	6,53
		Energetická třída		A++	A++	A++	A++
		Roční spotřeba energie	kWh/rok	146	192	265	359
	Ohřev	SCOP	W/W	4	4	4	4,09
Energetická třída			A+	A+	A+	A+	
Roční spotřeba energie		kWh/rok	805	840	1144	1950	
JEDNOTKA VNITŘNÍ	Rozměry šíř./výš./dél.		mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Vent. účinek turbo/stř./niz./tichý		m³/h	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870
	Akustický tlak		dB (A)	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	38/32/30/26/22	40/35/32/30/23
	Akustický výkon		dB (A)	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25
	Čistá hmotnost		kg	7,5	7,5	10	12,5
JEDNOTKA VNĚJŠÍ	Rozměry šíř./výš./dél.		mm	649×456×244	650×455×278	705×530×280	900×700×350
	Montážní rozteč šíř./hl.		mm	480×253	480×253	480×283	632×352
	Akustický tlak max.		dB (A)	40	40	41	45
	Maximální akustický výkon		dB (A)	61	61	62	66
	Čistá hmotnost		kg	18,5	18,5	23	39
	Chladivo		Druh	R32	R32	R32	R32
	Množství chladiva v jednotce		g	570	570	540	1,3
Dodatečné množství chladiva nad 7 mb		g/mb	5/15	5/15	7/20	7/30	
DOPORUČENÝ TEPLOTNÍ ROZSAH	Chlazení min. - max.		°C	-15-49	-15-49	-15-49	-15-49
	Ohřev min. - max.		°C	-15-32	-15-32	-15-32	-15-32
INSTALACE CHLAZENÍ	Kapalinové potrubí		mm	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
	Plynové potrubí		mm	9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,7(1/2")	15,88(5/8")
	Max. rozdíl ve výšce		m	10	10	15	25
	Max. délka instalace		m	20	20	25	50
Napájení vnější jednotky		V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Sítové kabely		do agregátu	množství x	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5
Ovládací vedení		od agregátu do vnější	mm²	5*1,0	5*1,0	5*1,5	5*2,5
Zajištění			množství x	C10	C10	C16	C16
Kondenzační hadice			mm²	16	16	16	16





5 LETÁ ZÁRUKA

Chceme, aby se zákazník cítil jistě a bezpečně po mnoho let. Velmi nízká poruchovost našich výrobků nás vedla k prodloužení záruční doby na pět let bez dalších výjimek, což výrazně zvyšuje spokojenost zákazníků s našimi zařízeními.



IONIZÁTOR COLD PLASMA

Ionizátor odstraňuje nepříjemné pachy a škodlivé látky tím, že produkuje záporné ionty, které chemicky reagují se znečištěnými částicemi.



KOMPAKTNÍ VELIKOST

Jednotka navržena tak, aby byla vysoce účinná při malých rozměrech. Díky svým rozměrům je to jeden z nejmenších modelů na trhu (šířka povuhých 750 mm), který si přitom zachovává vysoký výkon.



NVĚTŘÍNÍ 4D

Čtyři směry výstupu vzduchu (Vložte štítek (Volba+1)4D AIR FLOW) zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu v místnosti a ještě vyšší úroveň komfortu.



TVŮJ VĚRNÝ PARTNER: