Model		AND-AUCA- H12/AB	AND-AUCA- H18/AB	AND-AUCA- H24/AB	AND-AUCA-H36/AB	AND-AUCA- H48/AB	AND-AUCA- H60/AB
Panel		MB13/W-Y1	MB13/W-Y1	MB12	MB12	MB12	MB12
Napájení	V~,Hz,Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Chlazení	Btu/h	12000(4600-15000)	18000(5200-19100)	24000(7400-28000)	36000(9800-44300)	48000(16241-56298)	55000(16241-59710)
	kW	3.52(1.35-4.40)	5.28(1.53-5.60)	7.03(2.16-8.20)	10.55(2.9-13)	14.00(4.76-16.5)	16.00(4.76-17.5)
Topení	Btu/h	13000 (4200-18100)	19100(4800-21200)	27300(6800-31700)	38000(8800-46000)	55000(16309-55104)	58000(16308-63122)
	kW	3.81(1.24-5.30)	5.60(1.40-6.20)	7.91(1.98-9.30)	11.15(2.6-13.5)	16.00(4.78-16.15)	17.00(4.78-18.50)
Spotřeba energie chlazení	kW	1.02(0.19-1.51)	1.51(0.46-2.25)	2.10(0.67-3.30)	3.4(0.71-4.71)	5.20(1.71-6.7)	5.80(1.71-7.1)
Spotřeba energie topení	kW	1.03(0.26-1.60)	1.55(0.47-2.30)	2.13(0.65-3.30)	3.45(0.47-4.13)	5.40(1.71-6.8)	6.10(1.71-6.8)
Spotřeba proudu chlazení	A	4.48(1.13-6.96)	6.74(2.04-10.00)	9.13(2.91-14.35)	15(3.2-21.5)	9.00(1.50-15.00)	10.50(1.50-15.00)
Spotřeba proudu topení	A	4.43(0.83-6.57)	6.57(2.00-9.78)	9.26(2.83-14.35)	15.5(2.43-18)	10.00(1.50-15.00)	11.00(1.50-15.00)
EER/COP	W/W	3.41/3.73	3.41/3.73	3.35/3.71	3.10/3.23	2.69/2.96	2.62/2.93
SEER/SCOP	W/W	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Průtok vzduchu (Hi/Mi/Lo)	m^3/h	700/620/530	760/650/580	1500/1350/1200	1950/1700/1600	2000/1700/1600	2000/1700/1600
Akustický tlak (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	42/38/35	44/41/38	46,5/45/43	52/50/48	54/52/48	54/52/48
Akustický hluk	dB(A)	52	56	56	60	64	65
Rozměry agregátu: netto / brutto	mm	570×570×260 /	570×570×260 /	840×840×246/	840×840×288/	840×840×288/	840×840×288/
(š. x h. x v.)		720×650×290	720×650×290	910x910X310	910X910X350	910X910X350	910X910X350
Rozměry vnitřní jednotky: netto / brutto	mm	650×650×55/	650×650×55/	950×950×55/	950×950×55/	950×950×55/	950×950×55/
(š. x h. x v.)		710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Hmotnost agregátu: netto / brutto	kg	15,5/18	15,5/18	26/30	28 / 33	30 / 35	30 / 35
Hmotnost vnitřní jednotky: netto / brutto	kg	2,2/ 3,7	2,2/ 3,7	5,3/ 7,8	5,3/ 7,8	5,3/ 7,8	5,3/ 7,8
Pruměr potrubí kapaliny	mm	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Pruměr potrubí plynu	mm	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
Odvod kondenzátu	mm	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)