

NÁDRŽE TUV A AKUMULAČNÍ

NÁDRŽE NA TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA THERMATEC Z NEREZOVÉ OCELI DUPLEX

- s jedním výměníkem a akumulací nádrží:
TH-CWU200/ZB60

Zásobník teplé užitkové vody o objemu 200L a akumulací nádrž 60L C.O. Zásobník je vyroben z nejkvalitnější duplexní nerezové oceli. Nejdelší výměník tepla pro tepelná čerpadla na trhu 3,5m. V zásobníku je nainstalována hořčíková anoda. Možnost doplatku za ohřivač.

Kombinovaný zásobník se skládá z zásobníku TUV 200L a zásobníku CO 60L.

Maximální pracovní teplota 85°C, energetická třída ERP A.

Rozměry zásobníku 600 x 500 x 1690 mm, hmotnost 63kg.

Zásobník je izolován vrstvou 50mm polyuretanové pěny. Celý je pokrytý krytem z práškově lakované oceli. Tloušťka stěny 1mm.

V zásobníku je namontována hořčíková anoda.

Maximální tlak užitkové vody v zásobníku činí 6 bar.

Každý zásobník je dodáván s návodem k použití, záruční kartou s podmínkami záruky a prohlášením o shodě EU.

VERZE NÁDRŽÍ

- **SILVER** - stříbrná barva | hořčíková anoda
- **TITANIUM** - matná černá barva | titanová anoda



NÁDRŽE NA TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
A AKUMULAČNÍ NÁDRŽE THERMATEC Z NEREZOVÉ OCELI

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické údaje nádrže na teplou užitkovou vodu THERMATEC a akumulární nádrže THERMATEC

PARAMETRY	ZNAČKA	JEDNOTKA	MODEL
			TH-CWU200/ZB60
Objem nádrží		l	200 / 60
Průměr obalu nádrže	A	mm	600
Průměr nádrže	B	mm	500
Výstupní vývod teplé vody, odvětrání – 1"	C	mm	1684
Vývod oběhového okruhu – 3/4"	D1	mm	1469
Výstupní vývod teplé vody – 1"	D2	mm	1469
Vstupní vývod výměníku – 1"	D3	mm	1469
Kapsa teplotního čidla – 1/2"	E	mm	1359
Montážní vývod hořčíkové nebo titanové anody – 3/4"	F	mm	1209
Vývod oběhového okruhu – 3/4"	G1	mm	850
Kapsa teplotního čidla – 1/2"	G2	mm	850
Montážní vývod elektrického topného tělesa – 6/4"	H	mm	775
Výstupní vývod výměníku – 1"	I1	mm	700
Vstupní vývod studené vody – 1"	I2	mm	700
Odtokový vývod vody (modrý) – 3/4"	J	mm	507
Výstupní vývod teplé vody – 1"	K1	mm	300
Výstupní vývod teplé vody – 1"	K2	mm	300
Montážní vývod elektrického topného tělesa – 1 1/2"	L	mm	250
Vstupní vývod studené vody – 1"	M1	mm	215
Vstupní vývod studené vody – 1"	M2	mm	215
Odtokový vývod vody (modrý) – 3/4"	N	mm	33
Nožky, podpěry – x 4	O	mm	35
Karbující spirálový výměník		m	Φ 28 x 25
Plocha výměníku		m ²	3,5
Izolace		mm	50
Maximální pracovní teplota		°C	85
Maximální tlak nádrže a výměníku		bar	6
Hmotnost		kg	63
Stacionární ztráty		W	36
Energetická třída ERP			A

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nákres nádrže na teplou užitkovou vodu THERMATEC a akumulční nádrže THERMATEC

